



Argumentaire VarioSelect



Changer de buses de pulvérisation en cours de travail.

Le porte-jet VarioSelect permet de changer de buses sans arrêter et descendre du tracteur. Ce changement est donc possible en cours de traitement pour optimiser la qualité de la pulvérisation.

Commande pneumatique à réponse immédiate.

Le porte-jet VarioSelect est à commande pneumatique. Il ouvre les antigouttes des buses sélectionnées et ferme les autres. Le changement de buses est instantané.



Possibilité de montage de 2 ou 4 buses

Le porte-jet VarioSelect est constitué de 2 antigouttes pilotés. La juxtaposition, sur la rampe, de 2 porte-jets VarioSelect permet d'obtenir un quadrijet piloté.

Pulvérisation avec une combinaison de plusieurs buses

L'orientation de toutes les sorties de ce porte-jet vers la culture autorise la combinaison des buses présentes pour pulvériser. Cette particularité accroît les possibilités des traitements.

Adaptation à la vitesse d'avancement du pulvérisateur

Le pilotage automatique du porte jet VarioSelect selon la vitesse, est possible. La qualité de la pulvérisation est maintenue en changeant de buses pendant les accélérations et les ralentissements du pulvérisateur.

Choix de la finesse de pulvérisation

Le choix de la finesse des gouttes ou de la réduction de dérive peut modifier les combinaisons de buses possibles.

Porte-jet pour l'agriculture de précision

une cartographie couplée à un guidage GPS peut moduler les apports d'engrais ou de traitement dans la parcelle et le porte-jet VarioSelect adapte en continue les buses aux différents besoins.

